



Maat:	1" t/m 12"
Testdruk:	EN 1092-1 PN 16
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gegoten huis</li> <li>- Snelsluitend deksel</li> <li>- zeef 0,40 mm maaswijdte</li> <li>- Geïntegreerde voetsteunen vanaf 6"</li> </ul>
Opties:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Speciale afdichting of zeef</li> <li>- Manometer aansluitpunten</li> <li>- Magneet</li> <li>- Flensaansluiting</li> </ul>
Normen:	PED 97/23/EC EN 1092-1 flensaansluiting EN 10204 / Nace certificaat

Maat		Afmetingen						Zeef oppervlakte (cm <sup>2</sup> )	Ontluchting (NPT)	Drain (NPT)	Gewicht (kg)
Inch	mm	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"				
1"	25	232,0	345,0	28,0	190,0	225,0	200,0	241,0	¼"	¾"	14,0
1 ½"	40	240,0	420,0	35,0	254,0	297,0	275,0	375,0	¼"	¾"	20,5
2"	50	315,0	490,0	38,0	314,0	362,0	340,0	488,0	¼"	¾"	28,0
3"	80	360,0	570,0	40,0	342,0	411,0	375,0	652,0	⅜"	¾"	44,0
4"	100	440,0	695,0	47,0	426,0	505,0	450,0	1088,0	⅜"	1"	67,0
6"	150	595,0	990,0	95,0	619,0	734,0	630,0	2151,0	½"	1 ½"	165,5
8"	200	705,0	1190,0	112,5	787,0	927,0	800,0	3973,0	½"	1 ½"	305,0
10"	250	845,0	1415,0	120,0	908,0	1077,0	940,0	5304,0	½"	1 ½"	544,0
12"	300	1005,0	1570,0	175,0	1152,0	1367,0	1180,0	8295,0	½"	2"	585,5

Materialen		
Artikel	Gietstaal	RVS
Huis	ASTMA216 WCB	ASTMA351 CF8M
*Deksel	ASTMA516 Gr60 / A216 WCB	ASTMA240 316 / A351 CF8M
Zeef	ST.ST. 316	
Deksel-pakking	Nitril (O-ring)	
Ontluchting	ASTMA105N	ASTMA182 F316
Drain	ASTMA105N	ASTMA182 F316
Vergrendeling	ASTMA216 WCB	ASTMA351 CF8M
Handgreep	ASTMA193 B7M –verzinkt / RVS 316 handgreep	
Slotbout	BS 970 080 M40 – verzinkt	
Split pen	Koolstofstaal– verzinkt	

\*Het deksel wordt afhankelijk van grootte of beschikbaarheid uit gegoten of smeedstaal geleverd.

Alle wijzigingen voorbehouden. maart. 2015