

### MATERIALEN:

Huis in gietijzer GG-20  
 Kogel roestvaststaal AISI 304  
 Spindel roestvaststaal AISI303  
 Zitting, spindeldichting en huisafdichting in PTFE

### AANSLUITING:

Flenzen geboord volgens DIN 2501 – PN 16

### BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN:

Druk: 16 bar t/m 180°C

### BEDIENING:

Elektromotor type EL: spanning 220 VAC,  
 omgevingstemperatuur -20°C tot +70°C,  
 beschermingsklasse IP 65  
 Voorzien van: 2 instelbare eindschakelaars,  
 mechanische standaardwijzer,  
 noodhandbediening.



### AFMETINGEN: (in mm)

DN	EL	L	B	C	D	E	G	Kg
15	55	115	29	69	264	409	160	8,4
20	55	120	32	72	268	413	160	9,0
25	55	125	45	85	281	426	160	9,9
32	55	130	54	94	290	435	160	11,6
40	55	140	76	116	371	516	150	13,1
50	55	150	84	134	389	534	150	15,2
65	100	170	97	147	437	602	240	22,6
80	100	180	111	171	461	626	240	25,7
100	200	190	133	193	508	673	280	37,0
125	350	325	156	216	531	696	280	52,1
150	350	350	179	259	574	739	280	66,6
200	500	400	233	313	633	798	320	108,0

