


**AFMETINGEN GEREDUCEERDE DOORLAAT: (mm)**

Ø	DN	B	EL	C	D	E	Kg
1/2"	15	29,8	EL55	69,8	324,8	95	7,1
3/4"	20	29	EL55	69	324	95	7,87
1"	25	33	EL55	73	328	95	8,3
1 1/4"	32	36	EL55	76	331	95	8,99
1 1/2"	40	40	EL55	80	335	95	10,49
2"	50	47,3	EL55	87,3	342,3	95	13,19
2 1/2"	65	69,5	EL100	119,5	411,5	120	23,3

**AFMETINGEN VOLLE DOORLAAT: (mm)**

Ø	DN	B	EL	C	D	E	Kg
1/4"	8	29,8	EL55	69,8	324,8	95	6,95
3/8"	10	29,8	EL55	69,8	324,8	95	6,95
1/2"	15	29	EL55	69	324	95	7,08
3/4"	20	33	EL55	73	328	95	7,87
1"	25	36	EL55	76	331	95	8,3
1 1/4"	32	40	EL55	80	335	95	9,24
1 1/2"	40	47,3	EL55	87,3	342,3	95	10,25
2"	50	69,4	EL100	119,4	411,4	120	17,13

De elektrische bediening is berekend met een veiligheidsfactor van 30% en een maximale verschuldruk van 137 bar t/m 1", 103 bar vanaf 1 1/4".

**TOEBEHOREN:**

2 extra eindeloopschakelaars, potentiometer, snelheidsregelplaat, klepstandsteller.