

FIGUUR:
SG 401 R: in gietijzer GG-25

SG 403 R: in gietstaal GS-C 25 - PN 16

SG 404 R: in gietstaal GS-C 25 - PN 40

SG 405 R: in roestvaststaal N° 1.4408 - PN 16

SG 406 R: in roestvaststaal N° 1.4408 - PN 40

MATERIALEN:

Figuur	SG 401 R	SG 404 R/ SG 404 R	SG 405 R/ SG 406 R
Huis	Gietijzer GG 25	Gietstaal GS-C 25	Roestvaststaal 1.4408
Afdeklens	Gietijzer GG 25	Smeedstaal C22.8	Roestvaststaal 1.4301
Glas	Borosilicaat glas volgens DIN 7080 voor temperaturen tot 280 °C Standaard glas volgens DIN 8902 voor temperaturen tot 150°C		
Bouten	Staal 4.6, verzinkt		Roestvaststaal A4-40
Dichtingen	Grafiet, op aanvraag in PTFE		
Rad	K: in kunststof tot 120°C of P: in PTFE tot 260°C		

AFMETINGEN: (in mm.)

Diam	D	BL	d1	d2	S		
					PN16	PN25	PN40
15	95	130	32	45	10	10	10
20	105	150	32	45	10	10	10
25	115	160	48	63	10	12	15
32	140	180	65	80	12	15	20
40	150	200	65	80	12	15	20
50	165	230	80	100	15	20	25
65	185	290	80	100	15	25	30
80	200	310	100	125	20	25	30
100	220	350	125	150	25	30	35
125	250	400	150	175	25	30	*
150	285	480	175	200	30	35	*
200	340	600	175	200	30	35	*
250	405	730	175	200	30	35	*

* = op aanvraag

