

**FIGUUR:**
**110MS:** Uitvoering in messing - PN 100

**MATERIALEN:**

N°	Omschrijving	Materiaal MS
1	Huis	CuZn39Pb3F37
2	Deksel	Messing MS 58
3	Spindel	Messing MS 58
4	Afdichting	-
5	Spindelafdichting	-
6	Wartelmoer	Messing MS 58
7	Handwiel	Kunststof


**AANSLUITING:** 2x binnendraad BSP volgens ISO 228

**BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN:**

Druk: 100 bar

Temperatuur: max. 100 °C

**AFMETINGEN:** (in mm)

Ø	L	H	D	SW1	SW2	SW3	d	Kg	Kv
1/8"	50	70	50	22	19	19	4,0	0,28	4
1/4"	50	78	50	22	19	19	5,0	0,28	8
3/8"	50	78	50	22	19	19	6,0	0,28	10
1/2"	55	78	63	25	19	19	6,5	0,33	12
3/4"	67	90	63	32	22	22	9,0	0,54	18
1"	75	95	63	40	22	22	11,0	0,75	32
1 1/4"	110	105	90	54	24	27	13,0	1,85	60
1 1/2"	110	110	90	58	24	27	15,0	1,85	115
2"	110	110	90	70	27	27	15,0	2,00	130

*Kv: Liter per minuut*