


AFMETINGEN: (mm)

| Ø | DN | L | B | EL | C | D | E | Kg |
|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-------|-------|
| 1 1/4" | 32 | 33 | 128 | EL55 | 141 | 396 | 95 | 9,1 |
| 1 1/2" | 40 | 33 | 128 | EL55 | 141 | 396 | 95 | 9,1 |
| 2" | 50 | 43 | 144 | EL55 | 157 | 412 | 95 | 11,15 |
| 2 1/2" | 65 | 46 | 150 | EL55 | 163 | 418 | 95 | 11,6 |
| 3" | 80 | 46 | 158 | EL55 | 171 | 461 | 95 | 12,65 |
| 4" | 100 | 52 | 173 | EL55 | 186 | 441 | 95 | 13,6 |
| 5" | 125 | 56 | 195 | EL100 | 208 | 500 | 120 | 20,1 |
| 6" | 150 | 56 | 204 | EL150 | 214 | 506 | 120 | 21,1 |
| 8" | 200 | 60 | 244 | EL200 | 254 | 569 | 140,5 | 32,05 |
| 10" | 250 | 68 | 248 | EL350 | 316 | 631 | 140,5 | 41,5 |
| 12" | 300 | 78 | 280 | EL500 | 268 | 586 | 166 | 59,05 |
| 14" | 350 | 78 | 300 | EL800 | 368 | 724 | 166 | 66,55 |
| 16" | 400 | 102 | 340 | EL1600 | 428 | 907 | 275 | 90,05 |

De elektrische bediening is berekend met een veiligheidsfactor van 30% en een maximale verschilddruk van 16 bar voor water bij omgevingtemperatuur.

TOEBEHOREN:

2 extra eindeloopschakelaars, potentiometer, snelheidsregelplaat, klepstandsteller.